

# LED NAPA JANJA

## SISTEMI ZA REKLAMU

LED napajanja koriste se za LED module, LED trake i LED komponente koje koriste napon 12V.

Isporučuje se kao IP67 verzija u AL ili plastičnom kućištu ili kao adapter napajanja (poput punjača mobilnog telefona), jačina je od 6W do 250W. Ta napajanja opskrbljuju konstantni napon, a kada je preopterećen, sekundarni krug je uključen, i obezbjeđen elektronskom zaštitom. Stopa kvara ovih napajanja je cca. 2-3% i njihov životni vijek je oko 25.000 sati.

To znači da morate računati s jednom izmjenom ovih napajanja tokom životnog vijeka čitavog sistema. LED napajanja opskrbljuju konstantnu struju na krug a napon je prilagođen električnom otporu spojene petlje.

### NAPA JANJA JINBO (kom)



0051	jinfo led	18 W/12V	1.50 A	IP67
0095	jinfo led	30 W/12V	2.50 A	IP67
0049	jinfo led	40 W/12V	3.33 A	IP67
0057	jinfo led	60 W/12V	5.00 A	IP67
0068	jinfo led	80 W/12V	6.67 A	IP67
0069	jinfo led	100 W/12V	8.30 A	IP67
2966	jinfo led	150 W/12V	12.50 A	IP67
0067	jinfo led	200 W/12V	16.60 A	IP67
0537	jinfo led	250 W/12V	20.80 A	IP67

### NAPA JANJA MEAN WELL (kom)



2367	MW led	18 W/12V	1.50 A	IP67
2368	MW led	35 W/12V	2.50 A	IP67
2369	MW led	60 W/12V	5.00 A	IP67
0538	MW led	80 W/12V	7.00 A	IP67
2370	MW led	100 W/12V	8.50 A	IP67



### ADAPTER JINBO



3202 napajanje 36 W / 3 A

### RGB KOTROLORI



530 RGB kontrolor MAX 4A



2345 RGB kontrolor MAX 6A