

# FOREKS I LAMIPLEKS PLOČE

## SISTEMI ZA REKLAMU

### FOREKS PLOČE

Materijal za izradu izložbenih panoa, izrada reklama i displeja, ispunjavanje montažnih konstrukcija itd. Ovaj materijal je pogodan za lepljenje folije, sito štampu, digitalnu štampu...

#### Prednosti:

- za uobičajenu unutrašnju ili spoljašnju upotrebu
- lakoća
- širok raspon veličina, debljina i boja
- jednostavna obrada - ljepljenje, bušenje, graviranje
- nakon zagrijavanja može biti vakumiran ili pod pritiskom
- vrlo dobra spoljašnja izdržljivost
- visoka otpornost na UV zračenje
- otpornost na visoke temperature do + 60 ° C
- apsorpcija vlage
- dobra hemijska otpornost
- teško zapaljiv (ne gori bez plamena)

Šifra	boja	debljina (mm)	dimenzija (mm)	
3208	bijela	1	2050 x 3050	(m <sup>2</sup> )
1050	bijela	2	2050 x 3050	
1675	bijela	3	2050 x 3050	
1691	bijela	5	2050 x 3050	
1698	bijela	8	2050 x 3050	
1699	bijela	10	2050 x 3050	
3392	bijela	19	1560 x 3050	
3559	crvena	3	2050 x 3050	
3561	crvena	5	2050 x 3050	
3558	crna	3	2050 x 3050	
3560	crna	5	2050 x 3050	



### LAMIPLEKS PLOČE

Lamipleks se sastoji od spužvaste pjene i pleksiglasa, vodonepropustan je, ne raspada se i ne korodira pod uticajem snijega i kiše. Otporan je na temperaturu između 20°C i + 55°C. Otporan je na mast, kiseline i druge hemikalije i koroziju, ima odličnu izolaciju i zaštitu od toplote.

#### Oblast primjene:

Lamipleksom je moguće ostvariti izvanredan 3D efekat reljefnih slova, koristi se za pozadine za reklamne znakove, izložbene štandove, i uopšteno za aplikacije za unutrašnju i spoljašnju dekoraciju.

#### Prednosti:

Lamipleks ima izuzetnu sposobnost ljepljenja na različite podloge kao što su platno, pleksiglas, polikarbon, decota, kompozit, panel, aluminijum i mermer, staklo i ogledalo.

Šifra	boja	Ukupna debljina (mm)	Debljina pleksija (mm)	dimenzija (mm)	
3208	bijela	20	2	1220 x 2000	(kom)
1050	bijela	40	4	1220 x 2000	
1675	crna	20	2	1220 x 2000	
1691	crna	40	4	1220 x 2000	
1698	crvena	20	2	1220 x 2000	
1699	plava	20	2	1220 x 2000	
3392	žuta	20	2	1220 x 2000	

