

FLEXPRINT FIBERPRINT

TRANSFER MATERIJAL


FiberPrint je flock rolna sa poliesterskom folijom koja se može štampati sa pigmentnim tintama. Ima visoku elastičnost i odličana je na dodir. Čak i veliki dizajni mogu se primijeniti bez gubitka udobnost nošenja.

Uz pomoć kompjutera i plotera se može brzo i cijenom efikasno, proizvesti mali rad na transferima. FiberPrint se prvenstveno koristi na tzv. hibridnim štampačima koji mogu štampati i rezati. Međutim, može se koristiti i na drugim mašinama bez ikakvih problema.

Prije nego se dizajni prenesu tinta mora biti suva, inače bi se štampa mogla razmrljati. To može potrajati i do sat vremena, zavisno od tinte koja se koristi i uslovima okoline.

Rezani i očišćeni dizajni peglaju se na tekstile za 17-15 sekundi na 160-170 °C. Dizajni koji nisu povezani prenose se sa snažno ljepljivom rolnom za montiranje.

Nakon pritiska i kratkog perioda hlađenja rolna za montiranje se uklanja dok je još topla.



**Štampanje
i rezanje**



Čišćenje



**Peglati na
unutrašnjoj strani**



Gotovo!

Čuvati na hladnom i suvom mjestu, zaštićenom od uticaja svjetla. Savjetujemo vam da ne prekoračite predviđeni period upotrebe od 36 mjeseci. Tehničke specifikacije oslanjaju se na brojne testove i tehničke resurse. Zbog raznih mogućih uticaja tokom refiniranosti i upotrebe, specifikacije treba posmatrati kao referentne vrijednosti. Preporučujemo prikladni test na originalnom materijalu. Pravno obvezujuća garancija specifičnih karakteristika ne može biti izvedena iz naših specifikacija.

Pogodne tinte Pigmentne tinte

Transfer zahtjevi

Temp.: 160 – 170 °C

Vrijeme: 17 - 15 s

Pritisak: visok/srednji

Pogodni tekstili

Pamuk, poliester,
miješana tkanina.

Nije pogodno za najlon i druge
obložene tekstile.

Otpornost pranja

40 °C otpornost pranja

Pakovanje

50 cm x 10 m

75 cm x 10 m

75 cm x 25 m

150 cm x 25 m

Dodatno pakovanje
na zahtjev.

