

FLOCKPRINT ECOPRINT

TRANSFER MATERIJAL

EcoPrint je flock frolna sa poliesterskom trakom koja može biti štampana sa solventnim, eko solventnim, i HP lateks tintama. Ima visoku elastičnost i odličan dodir. Čak i veliki dizajni mogu se primjeniti bez gubitka udobnosti nošenja.

Uz pomoć kompjutera i plotera se može brzo i cijenom efikasno, proizvesti najmanji rad na transferu. EcoPrint je prvenstveno obrađen na tzv. hibridnim štampačima koji mogu štampati rezati.

Oni mogu, međutim, biti obrađeni na zasebnim mašinama, bez ikakvih problema. Prije nego se dizajni prenesu tinta mora biti suha, inače bi se štampa mogla razmazati. To može potrajati i do sat vremena, zavisno od tinte koja se koristi i uvjetima okoline.

Sjećanje i čišćenje dizajna je ispeglano za tekstile za 17-15 sekundi na 160 do 170°C.

Dizajni koji nisu povezani sa prenesenim sa jakim ljepilom za montiranje rolne. Nakon pritiska i kratkog perioda hlađenja rolna za montiranje je uklonjena dok je još topla.



Štampa
i izrezivanje



Čišćenje
dizajna



Transfer
dizajna



Uklonite foliju,
gotovo!

Solventne tinte

Solvent
EkoSolvent
Latex

Transfer zahtjevi

Temp.: 160 – 170 °C
Vrijeme: 17 - 15 s
Pritisak: nizak /srednji

Pogodni tekstili

Pamuk, poliester,
miješana tkanina.
Nije pogodno za najlon i druge
obložene tekstile.

Otpornost pranja

40°C otpornost pranja

Pakovanje

50 cm x 10 m
75 cm x 10 m
75 cm x 25 m
150 cm x 25 m

Dodatno pakiranje na zahtjev.

Čuvati na hladnom i suvom mjestu, zaštićenom od uticaja svjetla. Savjetujemo vam da ne prekoračite predviđeni period upotrebe od 36 mjeseci. Tehničke specifikacije oslanjaju se na brojne testove i tehničke resurse. Zbog raznih mogućih uticaja tokom refiniranosti i upotrebe, specifikacije treba posmatrati kao referentne vrijednosti.

Preporučujemo prikidanji test na originalnom materijalu. Pravno obvezujuća garancija specifičnih karakteristika ne može biti izvedena iz naših specifikacija.

