

Oratape MT52

Aplikativna traka

OPIS

Polutransparentni montažni papir sa dobrom dimenzionalnom stabilnošću i visokom otpornošću na vlagu, za transfer kompjuterski isečenih slova i simbola.

Papirna podloga

Papir presvučen silikonom s jedne strane, 137 g/m², koji obezbeđuje lako skidanje folije. Silikonski papir je svetlo plave boje kako bi se napravio jači kontrast u odnosu na natpis.

Lepak

Prirodna guma, srednje jačine lepka

Primena

Specijalni sastav lepka omogućava jednostavan transfer kompjuterski isečenih slova i simbola, kod lepljenja na suve površine. Ova montažna folija pogodna je za skoro sve poznate tipove sjajnih ili mat folija.

Tehnički podaci

Debljina*(bez zaštitnog papira i lepka)	110 mikrona
Težina*(sa podlogom i lepkom)	80 g/m ²
Dimenzionalna stabilnost	nalepljena na čelik, bez značajnog poprečnog skupljanja, u dužini 0,4 mm max.
Adhezijska sila* (FINAT TM 1, nakon 24h, nerđajući čelik)	~3,5 N/25 mm
Otpornost na istezanje (DIN EN ISO 527) uzdužno	5,1 N/15mm
poprečno	3,2 N/15mm
Otpornost na istezanje (DIN EN ISO 527) (mokro, uzdužno)	1,4 N/15mm
Prekidno izduženje	2,7%
Maksimalno vreme skladištenja**	6 meseci
Temperatura na kojoj se primenjuje	min. +10°C
* prosečna	
** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti	

Pažnja

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.