

Oratape MT95

Aplikativna traka

Opis

Transparentna montažna folija na polietilenskoj osnovi blago hrapave površine, za transfer kompjuterski isečenih slova i simbola.

Lepak

Modifikovani solventni polyacrylate, srednje jačine lepljenja.

Primena

Specijalni sastav polyacrilate lepka omogućava jednostavan transfer kompjuterski isečenih slova i simbola. Čak i nakon šest meseci od upotrebe pokazalo se da se ne pojačava jačina lepka, a aplikacija skida bez poteškoća. Visoka otpornost folije na istezanje obezbeđuje precizno postavljanje. Ova montažna folija pogodna je za skoro sve poznate tipove sjajnih ili mat folija.

Tehnički podaci

Debljina* (folija sa lepkom)	155 mikrona
Težina* (folija sa lepkom)	110 g/m ²
Otpornost na istezanje (DIN EN ISO 527) uzdužno poprečno	min. 25 MPa min. 25 MPa
Prekidno izduženje (DIN EN ISO 527) uzdužno poprečno	min. 500 % min. 700 %
Adhezijska sila* (FINAT TM 1, nakon 24h, nerđajući čelik)	2 N/25 mm
Maksimalno vreme skladištenja**	1 godina
Temperatura na kojoj se primenjuje	min. +10°C
* prosečna	
** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti	

Pažnja

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.