

# Oramask 810

## Poluprovidna siva specijalna PVC folija mat površine

### Papirna podloga

Papir presvučen silikonom s jedne strane, 137 g/m<sup>2</sup>, koji obezbeđuje lako skidanje folije.

### Lepak

Polyacrylate, slab lepak, lako odstranjiv.

### Primena

Namenjena za šablonske aplikacije, narocito za farbarske i sprej (airbrush) tehnike, npr. za natpise na vozilima, promotivne natpise i uopšte – za sve znakove. Zbog svoje rastegljivosti, ova šablonska folija je pogodna za prskanje sprejom i farbanje na ravnim, a narocito na neravnim površinama. Poluprovidnost sive folije obezbeđuje vidljivost površine na koju se stavlja. Nije pogodna za lepljenje na mokro.

## Tehnički podaci

<b>Debljina*</b> (bez zaštitnog papira i lepka)	80 mikrona
<b>Adhezijska sila*</b> (FINAT TM 1, nakon 24h, nerđajući čelik)	1 N/25 mm
<b>Otpornost na istezanje (DIN EN ISO 527)</b> uzdužno poprečno	min. 19 MPa min. 19 MPa
<b>Prekidno izduženje (DIN EN ISO 527)</b> uzdužno poprečno	min. 130 % min. 150 %
<b>Maksimalno vreme skladištenja**</b>	2 godine
<b>Temperatura na kojoj se primenjuje</b>	min. +10°C bis. +25°C
* prosečna	
** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti	

## Pažnja

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.