

Avery Dennison® V-6700B Conspicuity Traka

Prismatic Grade Conspicuity traka za bolju vidljivost i prepoznavanje vozila - ECE 104 / klasa C

izdato: 23-09-2009

Description:

Avery Dennison V-6700B serije reflektujuća traka je visoko kvalitetna, trajna, samoljepljiva, hologramska traka. Dizajnirana je za korištenje na vozilima za lako prepoznavanje vozila noću i povećanu sigurnost na cesti. V-6700B je u skladu sa ECE 104, Klasa C zahtjevima.

Konstrukcija:

Face Rolna:	Prizmatična reflektivna rolna
Ljepak	Repositionable, trajna, akrilna osjetljiva na pritisak
Linija:	Polimerna rolna

Garantovano fotometrijske karakteristike:

Minimalni koeficijent of retroreflekcije (R_A) (cd / lx / m²) u skladu sa ECE 104 / Klasa C

Ugao posmatranja	Upadni ugao	Bijela	Žuta	Crvena
0.33°	5°	450	300	120
	20°	/	/	60
	30°	200	130	30
	40°	90	75	10
	60°	16	10	/

Rem :Upadni ugao je definisan C.I.E. notacijom svojim θ_2 komponent. θ_1 & Σ održavaju se na 0°.

Boje & Specifikacije granica (danju):

V-6700B conspicuity traka će zadovoljiti boja specifikacije navedene u ECE 104 Klase C. Ove vrijednosti su prikazane ispod.

Boja	1		2		3		4		Osvjetljenje (y %)	
	x	y	x	y	x	y	x	y	Min	Max
Bijela	0.300	0.270	0.385	0.355	0.345	0.395	0.260	0.310	25	--
Žuta	0.545	0.454	0.487	0.423	0.427	0.483	0.465	0.534	16	--
Crvena	0.690	0.310	0.595	0.315	0.569	0.341	0.650	0.350	3	--

Četiri para koordinata hromatičnosti određuju prihvatljivu boju u skladu sa CIE 1931 Standardnim kolometrijskim sistemom mjereno Standardnim osvjetljenjem D65 (geometrija 45/0°).

Boje & Specifikacije granica (noću):

V-6700B conspicuity traka će zadovoljiti boja specifikacije navedene u ECE 104. Ove vrijednosti su prikazane ispod.

Boja	1		2		3		4	
	x	y	x	y	x	y	x	y
Bijela	0.417	0.359	0.373	0.402	0.450	0.513	0.548	0.414
Žuta	0.585	0.385	0.610	0.390	0.520	0.480	0.505	0.465
Crvena	0.720	0.258	0.735	0.265	0.665	0.335	0.643	0.335

Ostale specifikacije:

Sljedeće informacije o fizičkim i hemijskim svojstvima su temeljene na ispitivanjima za koja se vjeruje da su pouzdana. Vrijednosti služe samo kao izvor informacija. Dati su bez garancije i ne predstavljaju garanciju. Kupac mora samostalno ustanoviti, prije korištenja, prikladnost bilo kojeg materijala za njegovu / njezinu određenu svrhu. (Podaci predstavljaju prosjeke i nisu namijenjeni za upotrebu kao specifikacije).

Fizička svojstva:

Vanjska izdržljivost	Avery Dennison V-6700B je garantovan 8 godina kada je ispravno obrađen i primijenjen (vertikalna izloženost).
Minialna površina & Ambijentni zrak Temperatura primjene	16°C
Primjena površine	Preporučuje se samo za ravne i jednostavno zakrivljene površine. V-6700B je namijenjen za upotrebu na obojenim i ne obojenim aluminijskim površinama. Sve zakovice i šavovi moraju se sjeći. V-6700B nije dizajniran za upotrebu na ceradama ili mekim zavjesama, ivericama ili obojenim ivericama ili nerđajućim površinama.
Raspon radne temperatue	-40°C do 80°C
Tipična rolna Caliper (w/ljepak)	305 µm do 330 µm
Rok trajanja	Godinu dana kada se čuva na sljedećoj temperaturi i uslovima 20° - 25°C i 50% ± 5% R.H.
Ostala testiranja:	Zadovoljava ili prevazilazi odgovarajuće uslove navedene u ECE-104, klasa C materijala uključujući i postojanost boje, stabilnost fotometrijskih osobina, otpornost na vremenske uslove, koroziju, goriva, toplotu, čišćenje i prodiranje vode.

Boja & Veličina dostupne konfiguracije :

Dostupne boje	V-6700B Bijela V-6701B Žuta V-6722BCrvena
Širina:	50.8 mm širina rolne
Dužina rolne:	50 metara

GARANCIJA: Sve tvrdnje, tehničke informacije i preporuke o Avery Dennison proizvodima temelje su na ispitivanjima za koje se smatra da su pouzdane, ali ne predstavljaju garanciju ili jamstvo. Svi Avery Dennison proizvodi se prodaju s razumijevanjem da kupac samostalno određuje prikladnost tih proizvoda za svoje potrebe. Avery Dennison proizvodi imaju garancijuda neće doći do kvarova u materijalu i izradi za oba jednu godinu (ili periodu navedenom na posebnim informacijama o proizvodu u vrijeme isporuke, ako je duže) od datuma isporuke, ako je proizvod pravilno skladišten i korišten. Jasno je dogovoreno i shvaćeno da je jedina obezbeza Avery Dennison i jedino pravo naručioca pod ovom garancijom, prema bilo kojoj drugoj garanciji, izričita ili podrazumijevana, ili na drugi način, biti će ograničena na popravku ili zamjenu neispravnih proizvoda bez naknade u Avery Dennison fabrici ili na mjestu prodaje proizvoda (na Avery Dennison izborima), ili u slučaju zamjene ili popravke koja nije komercijalno praktična, da izdaje kupcu Avery Dennison kredit razumno s obzirom na nedostatke na proizvodu.

Odgovornost Avery Dennison za neispravne proizvode ne smije prelaziti nabavnu plaćenu cijenu, ni u kom slučaju neće Avery Dennison biti odgovoran za bilo kakve slučajne ili posljedične štete bile predvidive ili ne, utrokovane nedostatkom proizvoda, ili da li je takva šteta nastala ili je otkrivena prije ili poslije zamjene ili kredita, i da li je ili nije takva šteta uzrokovana nepažnjom Avery Dennison.

NIKAKVE IZRIČITE GARANCIJE I NIKAKVE IMPLICIRANE GARANCIJE, BILO OD PRODAJE ILI POGODNOSTI ZA BILO KOJU ODREĐENU UPOTREBU, ILI NA DRUGI NAČIN (OSIM KAO NALOV), OSIM ONIH KOJI SU IZRIČITO NAVEDENI IZNAD KOJI SU NAPRAVLJENI IZRIČITO UMJESTO SVIH DRUGIH GARANCIJA, PRIMJENJUJU SE NA PROIZVODE KOJI SE PRODAJU KOD AVERY DENNISON. AVERY DENNISON POSEBNO ODBACUJE ILI ISKLJUČUJE SVE DRUGE GARANCIJE. NIKAKVO ODRICANJE, MJENJANJE, DODAVANJE, ILI MODIFIKACIJA GORE NAVEDENIH USLOVA NEĆE BITI VAŽEĆI OSIM AKO SU U PISANOM OBLIKU I POTPISAN RUČNO OD STRANE AVERY DENNISON SLUŽBENIKA.